

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



iC60L - minyatür devre kesici - 1P - 6A - K eğrisi

A9F95106

Ana

Cihaz uygulaması	Dağıtım
Seri	Acti 9
Ürün adı	Acti9 iC60
Ürün ya da bileşen tipi	Minyatür devre kesici
Ürün grubu	iC60L
Kutup tanımı	1P
Korumalı kutupların sayısı	1
[In] nominal akım	6 A
Şebeke tipi	DC AC
Açma birimi teknolojisi	Termik Manyetik
Eğim kodu	K
Kesme kapasitesi	15000 A Icn -de 230 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1 50 kA Icu -de 100...133 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 70 kA Icu -de 12...60 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 20 kA Icu -de 60...72 V DC 'e uygunEN/IEC 60947-2 25 kA Icu -de 12...60 V DC 'e uygunEN/IEC 60947-2 25 kA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
Kullanım kategorisi	Kategori A 'e uygunEN 60947-2 Kategori A 'e uygunIEC 60947-2
Yalıtıma uygunluk	Evet 'e uygunEN 60947-2 Evet 'e uygunIEC 60947-2
Standartlar	IEC 60947-2 EN 60947-2

Tamamlayıcı

Şebeke frekansı	50/60 Hz
Manyetik açma limiti	12 x In +/- 20 %
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	12,5 kA 50 % 'e uygunEN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 12,5 kA 50 % 'e uygunIEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 35 kA 50 % 'e uygunEN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 35 kA 50 % 'e uygunIEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 25 kA 50 % 'e uygunEN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 25 kA 50 % 'e uygunIEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 20 kA 100 % 'e uygunEN 60947-2 - 72 V DC 20 kA 100 % 'e uygunIEC 60947-2 - 72 V DC 25 kA 100 % 'e uygunEN 60947-2 - 12...60 V DC 25 kA 100 % 'e uygunIEC 60947-2 - 12...60 V DC
Sınırlama sınıfı	3 'e uygunEN 60898-1 3 'e uygunIEC 60898-1

[Ui] nominal yalıtım voltajı	500 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	6 kV 'e uygunEN 60947-2 6 kV 'e uygunIEC 60947-2
Kontak konum göstergesi	Evet
Kontrol tipi	Geçiş
Cihaz üzerii sinyalizasyon	Açma göstergesi
Montaj Tipi	Sabit
Montaj desteği	DIN rayı
Comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu	Üst veya alt: EVET
9 mm vida adımı	2
Yükseklik	85 mm
Genişlik	18 mm
Derinlik	78,5 mm
Ürün ağırlığı	0,215 kg
Renk	Beyaz
Mekanik dayanıklılık	20000 cycles
Elektrik dayanıklılığı	10000 cycles
Bağlantılar - terminaller	Tek terminal (üst veya alt) 1...25 mm ² sert Tek terminal (üst veya alt) 1...16 mm ² esnek
Tel sıyırma uzunluğu	14 mm için üst veya alt bağlantı
Sıkma torku	2 N.m üst veya alt
Toprak kaçağı koruması	Yok

Ortam

IP koruma derecesi	IP20 'e uygunIEC 60529 IP20 'e uygunEN 60529
Kirlenme derecesi	3 'e uygunEN 60947-2 3 'e uygunIEC 60947-2
Aşırı gerilim kategorisi	IV
Tropik iklim	2 'e uygunIEC 60068-1
Bağıl nem	95 % -de 55 °C
Çalışma yüksekliği	0...2000 m
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-35...70 °C
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	108,0 g
Paket 1 Yükseklik	1,7 cm
Paket 1 genişliği	7,1 cm
Paket 1 Uzunluk	9,2 cm
Birim paket türü 2	BB1
Paketteki birim sayısı 2	12

Paket 2 Ağırlığı	1,351 kg
Paket 2 Yükseklik	8,1 cm
Paket 2 genişliği	10,1 cm
Paket 2 Uzunluk	22,3 cm
Birim paket türü 3	S03
Paketteki birim sayısı 3	132
Paket 3 Ağırlığı	15,579 kg
Paket 3 Yükseklik	30,0 cm
Paket 3 genişliği	30,0 cm
Paket 3 Uzunluk	40,0 cm

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Halojen içerik performansı	Halojen içermeyen ürün

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------