

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## minyatür devre kesici - iK60N - 3 kutup - 32 A - C eğrisi

A9K24332

### Ana

Cihaz uygulaması	Dağıtım
Seri	Acti 9
Ürün adı	Acti9 iK60
Ürün ya da bileşen tipi	Minyatür devre kesici
Ürün grubu	iK60N
Kutup tanımı	3P
Korumalı kutupların sayısı	3
[In] nominal akım	32 A -de 30 °C
Şebeke tipi	AC
Açma birimi teknolojisi	Termik Manyetik
Eğim kodu	C
Kesme kapasitesi	6000 A Icn -de 400 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1
Yalıtıma uygunluk	Evet 'e uygunEN/IEC 60898-1
Standartlar	EN/IEC 60898-1
Ürün sertifikaları	SNI

### Tamamlayıcı

Şebeke frekansı	50/60 Hz
Manyetik açma limiti	5...10 x In
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	6000 A 100 % 'e uygunEN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
Sınırlama sınıfı	3 'e uygunEN/IEC 60898-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı	440 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV 'e uygunEN/IEC 60898-1
Kontakt konum göstergesi	Yok
Kontrol tipi	Geçiş
Cihaz üzerii sinyalizasyon	AÇIK/KAPALI göstergesi
Montaj Tipi	Takılabilir
Montaj desteği	DIN rayı

9 mm vida adımı	6
Yükseklik	85 mm
Genişlik	54 mm
Derinlik	78,5 mm
Ürün ağırlığı	300 g
Renk	Beyaz
Mekanik dayanıklılık	20000 cycles
Elektrik dayanıklılığı	10000 cycles
Kilitleme seçenekleri tanımı	Kilitleme cihazı
Bağlantılar - terminaller	Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...25 mm <sup>2</sup> sert Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...16 mm <sup>2</sup> esnek
Tel sıyırma uzunluğu	14 mm için üst veya alt bağlantı
Sıkma torku	2 N.m üst veya alt
Toprak kaçacağı koruması	Yok

## Ortam

IP koruma derecesi	IP20 'e uygun IEC 60529
Kirlenme derecesi	2 'e uygun EN/IEC 60898-1
Aşırı gerilim kategorisi	II
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-25...60 °C
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C

## Paketleme üniteleri

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	304,0 g
Paket 1 Yükseklik	5,5 cm
Paket 1 genişliği	7,5 cm
Paket 1 Uzunluk	9,5 cm
Birim paket türü 2	P12
Paketteki birim sayısı 2	352
Paket 2 Ağırlığı	126,808 kg
Paket 2 Yükseklik	45,0 cm
Paket 2 genişliği	80,0 cm
Paket 2 Uzunluk	120,0 cm
Birim paket türü 3	BB1
Paketteki birim sayısı 3	4
Paket 3 Ağırlığı	1,267 kg
Paket 3 Yükseklik	8,5 cm
Paket 3 genişliği	10,0 cm
Paket 3 Uzunluk	22,0 cm

## Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	<a href="#">REACH Bildirisi</a>
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Uyumlu <a href="#">EU RoHS Bildirisi</a>
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	<a href="#">Evet</a>
Çin RoHS Düzenlemesi	<a href="#">Çin RoHS beyanı</a> Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
Çevre Beyanı	<a href="#">Çevresel Ürün Profili</a>
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

## Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------