

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## minyatür devre kesici - iK60N - 1 kutup - 6 A - B eğrisi

A9K23106

### Ana

Cihaz uygulaması	Dağıtım
Seri	Acti9
Ürün adı	Acti9 iK60
Ürün ya da bileşen tipi	Minyatür devre kesici
Ürün grubu	iK60N
Kutup tanımı	1P
Korumalı kutupların sayısı	1
[In] nominal akım	6 A -de 30 °C
Şebeke tipi	AC
Açma birimi teknolojisi	Termik Manyetik
Eğim kodu	B
Kesme kapasitesi	6000 A Icn -de 230 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1
Yalıtıma uygunluk	Evet 'e uygunEN/IEC 60898-1
Standartlar	EN/IEC 60898-1

### Tamamlayıcı

Şebeke frekansı	50/60 Hz
Manyetik açma limiti	3...5 x In
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	6000 A 100 % 'e uygunEN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
Sınırlama sınıfı	3 'e uygunEN/IEC 60898-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı	440 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV 'e uygunEN/IEC 60898-1
Kontakt konum göstergesi	Yok
Kontrol tipi	Geçiş
Cihaz üzerii sinyalizasyon	AÇIK/KAPALI göstergesi
Montaj Tipi	Takılabilir
Montaj desteği	DIN rayı
9 mm vida adımı	2

Yükseklik	85 mm
Genişlik	18 mm
Derinlik	78,5 mm
Ürün ağırlığı	100 g
Renk	Beyaz
Mekanik dayanıklılık	20000 cycles
Elektrik dayanıklılığı	10000 cycles
Kilitleme seçenekleri tanımı	Kilitleme cihazı
Bağlantılar - terminaller	Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...25 mm <sup>2</sup> sert Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...16 mm <sup>2</sup> esnek
Tel sıyırma uzunluğu	14 mm için üst veya alt bağlantı
Sıkma torku	2 N.m üst veya alt
Toprak kaçağı koruması	Yok

## Ortam

IP koruma derecesi	IP20 'e uygun IEC 60529
Kirlenme derecesi	2 'e uygun EN/IEC 60898-1
Aşırı gerilim kategorisi	III
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-25...60 °C
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C

## Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	109,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	10,0 cm
Package 2 Length	22,0 cm
Package 2 Weight	1,364 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	132
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	15,451 kg

## Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	<a href="#">REACH Bildirisi</a>

EU RoHS Direktifi	Uyumlu <a href="#">EU RoHS Bildirisi</a>
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	<a href="#">Evet</a>
Çin RoHS Düzenlemesi	<a href="#">Çin RoHS beyanı</a> Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
Çevre Beyanı	<a href="#">Çevresel Ürün Profili</a>
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Halojen içerik performansı	Halojen içermeyen ürün

## Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

## Önerilen değişiklikler